



SSUCP 200E 系列

带座轴承 型号	轴 径	基本尺寸(mm)										螺栓 尺寸 (mm)	重量 (kg)
	d (in) (mm)	H	L	J	A	N	N ₁	H ₁	H ₀	B	S		
SSUCP204E 204-12E	3/4 20	33.3	127	95	38	13	19	15	64	31	12.7	M10	0.79
SSUCP205E 205-14E 205-15E 205-16E	7/8 15/16 1 25	36.5	140	105	38	13	19	16.5	70	34.1	14.3	M10	0.95
SSUCP206E 206-17E 206-18E 206-19E 206-20E	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 30	42.9	165	121	48	17	21	18	82	38.1	15.9	M12	1.49
SSUCP207E 207-20E 207-21E 207-22E 207-23E	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 35	47.6	167	127	48	17	21	19	92	42.9	17.5	M12	1.93
SSUCP208E 208-24E 208-25E	1-1/2 1-9/16 40	49.2	184	137	54	17	22	19	99	49.2	19	M12	2.26
SSUCP209E 209-26E 209-27E 209-28E	1-5/8 1-11/16 1-3/4 45	54	190	146	54	17	22	20	108	49.2	19	M12	2.76
SSUCP210E 210-30E 210-31E 210-32E	1-7/8 1-15/16 2 50	57.2	206	159	60	20	25	22	112	51.6	19	M16	3.31
SSUCP211E 211-32E 211-34E 211-35E	2 2-1/8 2-3/16 55	63.5	219	171	60	20	25	23	124	55.6	22.2	M16	3.98
SSUCP212E 212-36E 212-38E 212-39E	2-1/4 2-3/8 2-7/16 60	69.9	238	184	70	20	25	25	137	65.1	25.4	M16	5.42

备注：1、油嘴位置有90°和45°可选择。

2、可选配通盖或盲盖(OC/CC)。